

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności - 2000 cd

OBL-R-2000cd-C-24V DC



OPIS PRODUKTU

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności typu C przeznaczone jest do oznaczania przeszkód lotniczych światłem czerwonym. Zgodnie z wymaganiami ICAO i FAA generuje światło o natężeniu 2000 cd przy w określonym przepisami kącie emisji.

Zastosowanie wysokowydajnych diod LED oraz dedykowanego układu optycznego spełnia wymagania przepisów przy minimalnym poborze mocy. Niski pobór mocy pozwala na zastosowanie lamp serii OBL, szczególnie w systemach solarnych. Oprawę wykonano z aluminium i szkła borokrzemianowego, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i korozję. Zastosowanie diod LED jako źródła światła zapewnia długą żywotność urządzenia. Spód korpusu oprawy przystosowany jest do zamocowania uchwyty, który umożliwi montaż oprawy do ściany lub rury.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Przeszkody lotnicze:

◆ Dźwigi ◆ Dźwigi budowlane ◆ Turbiny wiatrowe ◆ Maszyny transmisyjne

DANE TECHNICZNE

Producent:	APS AVIATION
Kod produktu:	OBL-R-2000cd-24V DC
Napięcie zasilania:	24V DC +/- 10%
Maks. pobór mocy:	< 40 W
Sygnalizacja uszkodzenia:	Tak (styk przepięciowy max. 50 V, 1A)
Barwa światła:	Czerwona (zgodna z ICAO)

Stopień ochrony IP:	IP67
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Szkło borokrzemowe
Sposób mocowania:	Uchwyt mocujący
Zakres temperatury pracy:	-40°C do +55°C
Wymiary i masa:	Ø 245 x 90 mm, Masa: < 8 kg