

HPL-TLOF-F



Oprawa zagłębiona oświetlenia strefy przyziemia i wznoszenia jest zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji i konserwacji na lądowiskach helikopterów. Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego produktu można odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Oprawa zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium. Całość oprawy potoczona jest z podstawą montażową. W zależności od potrzeb, istnieje możliwość trójstopniowej regulacji światłości oprawy (dodatkowe wejścia sterujące w std. 24V DC).

◆ Ładowiska sanitarne

◆ Ładowiska komercyjne

Producent:	APS AVIATION
Kod produktu:	HPL-TLOF-F-24 V DC
Napięcie zasilania:	24 V DC +/- 10%
Maks. pobór mocy:	< 4,2 W
Sygnalizacja uszkodzenia:	Tak (styk przekaźnikowy max. 50 V, 1A)
Barwa światła:	Zielona (zgodna z ICAO i FAA) / Biała (zgodna z ICAO)
Stopień ochrony IP:	IP67

Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Szkło borokrzemowe
Sposób mocowania:	Do siedziska SP-02 montażowego
Zakres temperatury pracy:	-40°C do +55°C
Masa:	< 3 kg
Life expentency:	> 100 000 h

Technical drawing of the upper part of the machine frame. It shows a top-down view of a rectangular frame with a central horizontal beam and a vertical support structure. Dimensions are indicated: a total width of 0.147, a central width of 0.162, and a bottom width of 0.114. A vertical dimension of 0.114 is shown on the right side. A small component, possibly a motor or sensor, is mounted on the right side of the central beam, with a dimension of 0.031 indicated for its width. The drawing includes mounting points and a central vertical axis.



◆ ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP