

Podwójne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10/32 cd

OBL-R-10cd-DOUBLE / OBL-R-32cd-DOUBLE



OPIS PRODUKTU

Podwójna lampa niskiej intensywności 10 cd / 32 cd, składa się z dwóch lamp serii OBL zamontowanych na wsporniku wykonanym ze stali kwasoodpornej. Mechanizm działania lampy jest analogiczny do działania lampy OBL-R-10 cd. Układ sterowania lampami umożliwia jednoczesną pracę dwóch lamp. Wbudowany system nadzoru pozwala na przekazanie informacji o uszkodzeniu jednej z lamp do układu sterującego.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia lampy w czujnik zmierzchu, który umożliwi automatyczne włączenie lampy w nocy lub w przypadku złych warunków atmosferycznych. Lampa dostępna jest w dwóch wersjach zasilania: 230V AC i 24V DC.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- ◆ Budynki
- ◆ Maszty telekomunikacyjne
- ◆ Żurawie
- ◆ Mosty
- ◆ Turbiny wiatrowe
- ◆ Lądowiska komercyjne
- ◆ Lądowiska sanitarne
- ◆ Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:	APS AVIATION
Kod produktu: (10 cd):	OBL-R-10cd-DOUBLE
(32 cd):	OBL-R-32cd-DOUBLE
Napięcie:	24V DC +/- 10%
Maks. pobór mocy:	< 2,5 W
Sygnalizacja uszkodzenia:	Tak (styk przetączy max. 50 V, 1A)
Kolor światła:	Czerwone
Intensywność (OBL-R-10cd-DOUBLE):	10 cd
(OBL-R-32cd-DOUBLE):	32 cd
Typ światła:	Diody LED, możliwość pracy pojedynczej / podwójnej

IP:	IP67
Czujnik zmierzchu:	Wbudowany
Strumień świetlny w płaszczyźnie pionowej:	360°
Strumień świetlny w płaszczyźnie poziomej:	4° do 20°
Żywotność:	> 100 000 h
Obudowa:	Aluminiowa
Materiał klosza:	Szkoło borokrzemowe
Zakres temperatur:	-40°C do +50°C
Maks. prędkość wiatru:	Do 240 km/h